

Lamiere laminate a freddo e a caldo in formato standard.

AISI 304L/316L.



Formato (mm)	Spessore (mm)															
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12	15
1000 x 2000	7,96	9,42	12,56	15,70	18,84	23,60	31,40	39,20	47,20	-	-	-	-	-	-	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,8	-	-	-	-	-	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,2	-	-	-	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,00	-	-	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,00	-	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-
1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,00
1000 x 3000	11,79	14,13	18,84	23,55	28,26	35,40	47,10	58,80	70,80	-	-	-	-	-	-	-
1000 x 4000	15,72	18,84	25,12	31,40	37,68	47,20	62,80	78,40	94,40	-	-	-	-	-	-	-
1250 x 2500	12,29	14,72	19,63	24,54	29,44	36,88	49,07	61,25	73,75	-	-	-	-	-	-	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,12	-	-	-	-	-	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,65	-	-	-	-	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,18	-	-	-	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,00	-	-	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,00	-	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,00	-
1250 x 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,00
1250 x 3000	14,74	17,67	23,55	29,44	35,33	44,25	58,88	73,50	88,50	-	-	-	-	-	-	-
1250 x 4000	19,65	23,55	31,40	39,25	47,10	59,00	78,50	98,00	118,00	-	-	-	-	-	-	-
1500 x 3000	-	-	28,26	35,33	42,39	53,10	70,65	88,20	106,20	141,30	176,85	211,95	-	-	-	-
1500 x 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,00	-	-	-
1500 x 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,00	-	-
1500 x 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,00	-
1500 x 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,00
1500 x 4000	-	-	37,68	47,10	56,62	70,80	94,20	117,60	141,60	188,40	235,8	282,60	-	-	-	-

Lamiere mandorlate e forate.

AISI 304L/316L.

Finiture disponibili secondo ASTM	Descrizione
F1	Laminato a caldo, ricotto e decapato
2B	Laminato a freddo, ricotto, decapato e "skinpassato"
SB	Scotch brite

