

Tubi inox serie BWG.

AISI 304-304L/316-316L.

Diametro esterno		Spessore (mm)													
		0,508	0,559	0,635	0,711	0,889	1,067	1,245	1,473	1,651	2,108	2,413	2,769	3,048	3,404
(pollici)	(mm)	25 BWG	24 BWG	23 BWG	22 BWG	20 BWG	19 BWG	18 BWG	17 BWG	16 BWG	14 BWG	13 BWG	12 BWG	11 BWG	10 BWG
1/8"	3,17	0,033	0,036	0,040	0,042	0,051	0,056	0,059	-	-	-	-	-	-	-
3/16"	4,76	0,054	0,058	0,063	0,070	0,086	0,098	0,109	0,121	0,128	-	-	-	-	-
1/4"	6,34	0,074	0,080	0,090	0,100	0,122	0,134	0,160	0,179	0,195	0,225	0,238	0,250	-	-
5/16"	7,93	0,094	0,103	0,120	0,128	0,153	0,174	0,210	0,238	0,260	0,308	0,334	0,360	0,372	-
3/8"	9,52	0,114	0,125	0,141	0,157	0,192	0,225	0,257	0,298	0,326	0,393	0,430	0,470	0,493	0,584
7/16"	11,11	0,134	0,150	0,166	0,185	0,227	0,254	0,310	0,355	0,392	0,477	0,527	0,580	0,615	0,706
1/2"	12,70	0,167	0,169	0,191	0,213	0,263	0,312	0,358	0,415	0,457	0,561	0,623	0,690	0,736	0,792
9/16"	14,28	0,175	0,192	0,216	0,241	0,297	0,352	0,408	0,472	0,522	0,642	0,716	0,798	0,857	0,926
5/8"	15,87	0,195	0,214	0,242	0,269	0,334	0,395	0,455	0,530	0,588	0,728	0,813	0,908	0,978	1,082
11/16"	17,46	0,215	0,236	0,267	0,297	0,368	0,437	0,505	0,589	0,653	0,810	0,908	1,018	1,099	1,197
3/4"	19,05	0,235	0,258	0,292	0,337	0,405	0,453	0,553	0,648	0,719	0,895	1,008	1,129	1,222	1,333
7/8"	22,22	0,275	0,302	0,343	0,382	0,474	0,565	0,653	0,765	0,816	1,061	1,196	1,345	1,462	1,603
1"	25,40	0,316	0,352	0,393	0,439	0,545	0,613	0,750	0,882	0,981	1,231	1,390	1,570	1,705	1,874
1 1/4"	31,75	0,357	0,436	0,494	0,552	0,686	0,772	0,949	1,116	1,230	1,570	1,776	2,020	2,190	2,415
1 1/2"	38,10	0,478	0,525	0,595	0,665	0,843	0,926	1,156	1,371	1,458	1,903	2,160	2,455	2,629	2,957

Norme di fabbricazione dei tubi ASTM A269/A213

- Tolleranze dimensionali su diametro esterno $\pm 0,1$ mm
- Tolleranze dimensionali sullo spessore $\pm 10\%$

